

Threaded pipe fittings

 ISO 7/1 (sauf NPT)
 ISO 4144

 20 bar à 20°C
 16 bar à 100°C
ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5250****Té 3 branches femelles réduit - Inox 316 moulé**

Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	15	18,5	18,8	0,04	452504-86	8,70
10-6	3/8"	1/8"	22	15	19,5	20,5	0,04	452504-106	•
10-8	3/8"	1/4"	22	19	20,5	22,5	0,06	452504-108	12,10
15-6	1/2"	1/8"	27	15	23,5	23,5	0,08	452504-156	•
15-8	1/2"	1/4"	27	19	24,5	24,5	0,08	452504-158	•
15-10	1/2"	3/8"	27	22	26,5	25,5	0,09	452504-1510	13,10
20-8	3/4"	1/4"	33	19	26,5	27,5	0,11	452504-208	•
20-10	3/4"	3/8"	33	22	28,5	28,5	0,12	452504-2010	•
20-15	3/4"	1/2"	33	27	29,5	30,5	0,13	452504-2015	16,10
25-8	1"	1/4"	40	19	27,5	30,5	0,18	452504-258	•
25-10	1"	3/8"	40	22	30,5	32	0,19	452504-2510	•
25-15	1"	1/2"	40	27	32,5	33,5	0,20	452504-2515	•
25-20	1"	3/4"	40	33	34,5	35,5	0,22	452504-2520	26,20
32-10	1"1/4	3/8"	49	22	34	36,5	0,26	452504-3210	•
32-15	1"1/4	1/2"	49	27	36	38,5	0,28	452504-3215	•
32-20	1"1/4	3/4"	49	33	38,5	40,5	0,32	452504-3220	•
32-25	1"1/4	1"	49	40	40,5	42,5	0,35	452504-3225	35,40
40-10	1"1/2	3/8"	56	22	34	40	0,33	452504-4010	•
40-15	1"1/2	1/2"	56	27	36	41,5	0,34	452504-4015	•
40-20	1"1/2	3/4"	56	33	38,5	43,5	0,36	452504-4020	•
40-25	1"1/2	1"	56	40	41,5	45,5	0,39	452504-4025	•
40-32	1"1/2	1"1/4	56	49	45,5	48,5	0,45	452504-4032	44,80
50-15	2"	1/2"	69	27	39	47,5	0,48	452504-5015	•
50-20	2"	3/4"	69	33	41,5	49,5	0,52	452504-5020	•
50-25	2"	1"	69	40	44,5	51,5	0,56	452504-5025	•
50-32	2"	1"1/4	69	49	48,5	54,5	0,66	452504-5032	•
50-40	2"	1"1/2	69	56	52,5	55,5	0,72	452504-5040	70,70

• Sur demande