

Hose fittings

Modèle **5274****Embout mâle tournant avec collerette - Inox 316**

Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
1/2" M x 13 mm, collerette 17 mm	13,5	9	14	1/2"	85	29,5	15	45	24	24	0,12	452741-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm	16,5	12	14	1/2"	85	34,5	15	25	24	24	0,12	452743-15	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm	19,5	12	14	1/2"	93	41	15	25	24	24	0,12	452744-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm + ressort*	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15R	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm + ressort*	16,5	12	14	1/2"	89	35	15	45	24	24	0,12	452743-15R	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm + ressort*	19,5	14	14	1/2"	89	35	15	25	24	24	0,12	452744-15R	•

* Ressort inox pour protection du tuyau (anti-écrasement)

• Sur demande

40 bar max - 95°C max

Filetage selon la norme ISO 7/1