

Single cutting ring fittings




RACCORDS
À BAGUE

Modèle **5422**

Adaptateur de réduction orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 Inox 316 Ti

Orientable double straight union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	8	6	37,5	9	17	12	14	0,05	454227-86	40,70
L	315	10	6	39	9	19	14	14	0,05	454227-106	40,80
L	315	10	8	39,5	10	19	14	17	0,06	454227-108	38,80
L	315	12	6	39	10	22	17	14	0,06	454227-126	42,20
L	315	12	8	39,5	10	22	17	17	0,08	454227-128	44,70
L	315	12	10	40,5	10	22	17	19	0,08	454227-1210	48,50
L	315	15	8	43	13	27	22	17	0,12	454227-158	49,10
L	315	15	10	44	13	27	22	19	0,12	454227-1510	50,70
L	315	15	12	43,5	14	27	22	22	0,12	454227-1512	52,50
L	315	18	10	43,5	14	32	24	19	0,13	454227-1810	63,70
L	315	18	12	43	14	32	24	22	0,15	454227-1812	66,30
L	315	18	15	45	12	32	24	27	0,17	454227-1815	68,30
S	630	14	8	46	12	27	22	19	0,11	454227-148	58,20
S	630	14	10	46,5	14	27	22	22	0,13	454227-1410	56,00
S	630	14	12	46,5	14	27	22	24	0,14	454227-1412	55,40
S	400	16	10	47	14	30	22	22	0,17	454227-1610	68,10
S	400	16	12	47	14	30	22	24	0,17	454227-1612	68,50
S	400	16	14	50,5	16	30	24	27	0,18	454227-1614	76,20
S	400	20	12	51	14	36	27	24	0,23	454227-2012	87,50
S	400	20	14	54,5	15	36	27	27	0,25	454227-2014	90,10
S	400	20	16	54,5	15	36	27	30	0,27	454227-2016	93,90
S	400	25	14	57	15	46	36	27	0,41	454227-2514	123,20
S	400	25	16	57	14	46	36	30	0,41	454227-2516	123,20
S	400	25	20	60	17	46	36	36	0,48	454227-2520	133,20
S	400	30	16	62,5	19	50	41	30	0,46	454227-3016	173,60
S	400	30	20	65,5	19	50	41	36	0,54	454227-3020	178,00
S	400	30	25	68,5	19	50	41	46	0,66	454227-3025	187,60
S	315	38	20	69	20	60	50	36	0,70	454227-3820	242,00
S	315	38	25	72	20	60	50	46	0,83	454227-3825	253,30
S	315	38	30	75	21	60	50	50	0,88	454227-3830	260,50

Température de service : de -20°C à +200°C

Autres diamètres sur demande