


Single cutting ring fittings



DIN 2353

Modèle **5423****Adaptateur mâle orientable avec bague pré-sertie - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable male union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
L	315	6	3	13,9	1/8"	32,5	14	14	0,03	454233-66	32,70
L	315	8	5	18,9	1/4"	41,5	17	19	0,05	454233-88	33,80
L	315	10	7	18,9	1/4"	39,5	19	19	0,06	454233-108	34,90
L	315	12	7	18,9	1/4"	39,5	22	19	0,07	454233-128	31,30
L	315	12	8	21,9	3/8"	46	22	22	0,07	454233-1210	33,50
L	315	15	11	26,9	1/2"	46	27	27	0,11	454233-1515	43,30
L	315	18	11	26,9	1/2"	45,5	32	27	0,13	454233-1815	75,80
S	630	14	9	26,9	1/2"	50,5	27	27	0,15	454233-1415	46,90
S	400	16	11	26,9	1/2"	51	30	27	0,15	454233-1615	64,00
S	400	20	14	31,9	3/4"	59	36	32	0,29	454233-2020	84,50
S	400	25	18	39,9	1"	66	46	41	0,49	454233-2525	137,00
S	400	30	22	49,9	1"1/4	71	50	50	0,67	454233-3032	207,50
S	315	38	30	54,9	1"1/2	82	60	55	0,93	454233-3840	249,70

Température de service : de -20°C à +200°C

Filetage Gaz cylindrique BSPP avec joint forme E (FKM)

Filetage selon la norme ISO 228-1

Autres diamètres sur demande