

Raccords à simple bague

Série
54RACCORDS
À BAGUE

Single cutting ring fittings




DIN 2353

Modèle **5428**

Adaptateur mâle orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti

Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
L	315	6	3	13,9	1/8"	32,5	17	14	0,04	454283-66	36,10
L	315	8	5	18,9	1/4"	41,5	17	19	0,06	454283-88	38,00
L	315	10	7	18,9	1/4"	39,5	19	19	0,06	454283-108	39,40
L	315	12	7	18,9	1/4"	39,5	22	19	0,07	454283-128	44,00
L	315	12	8	21,9	3/8"	46	22	22	0,08	454283-1210	43,60
L	315	15	11	26,9	1/2"	46	27	27	0,14	454283-1515	57,30
L	315	18	11	26,9	1/2"	45,5	32	27	0,15	454283-1815	78,90
S	630	14	9	26,9	1/2"	50,5	27	27	0,17	454283-1415	62,90
S	400	16	11	26,9	1/2"	51	30	27	0,23	454283-1615	83,00
S	400	20	14	31,9	3/4"	59	36	32	0,29	454283-2020	91,30
S	400	25	18	39,9	1"	66	46	41	0,49	454283-2525	155,00
S	400	30	22	49,9	1" 1/4	71	50	50	0,67	454283-3032	187,60
S	315	38	30	54,9	1" 1/2	82	60	55	0,93	454283-3840	242,60

Température de service : de -20°C à +200°C

Filetage Gaz cylindrique BSPP avec joint forme E

Filetage selon la norme ISO 228-1

Sur demande : forme B sans joint ; filetage NPT ; autres diamètres