


Single cutting ring fittings



DIN 2353

Modèle **5432****Té orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable tee union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti



Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	29	14	26	14	12	17	0,06	454327-6	71,30
L	315	8	29	14	27,5	17	12	17	0,08	454327-8	74,50
L	315	10	30	15	29	19	14	19	0,11	454327-10	91,30
L	315	12	32	17	29,5	22	17	22	0,14	454327-12	100,90
L	315	15	36	21	32,5	27	19	27	0,22	454327-15	136,60
L	315	18	40	23,5	35,5	32	24	32	0,33	454327-18	181,30
S	630	14	40	22	35	27	19	27	0,19	454327-14	156,00
S	400	16	43	24,5	36,5	30	24	30	0,24	454327-16	182,30
S	400	20	48	26,5	44,5	36	27	36	0,37	454327-20	233,40
S	400	25	54	30	50	46	36	46	0,73	454327-25	368,10
S	400	30	62	35,5	55	50	41	50	0,97	454327-30	646,80
S	315	38	72	41	63	60	50	60	1,39	454327-38	737,40

Température de service : de -20°C à +200°C

Sur demande : té inversé ; autres diamètres