

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5503**

Coupleur cannelé à collerette type UTS® - Joint NBR - Inox 316

Coupler with hose shank and collar - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14,5	19,2	75	30	34	0,20	455037-20	•
25	1"	37,3	20,5	25,2	81	36	34	0,27	455037-25	•
32	1"1/4	46	27,5	32,5	85,5	41	34	0,44	455037-32	•
40	1"1/2	54	33	38,5	87,5	43	34	0,50	455037-40	•
50	2"	63,8	44,5	50,5	101	48	41	0,63	455037-50	•
65	2"1/2	76,5	57,5	63,5	114	48	52	0,86	455037-65	•
80	3"	92,2	68,5	75,5	130	51	64	1,23	455037-80	•
100	4"	120,3	93	100,5	150	51	80	1,81	455037-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C