

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5504****Adaptateur cannelé à collerette type UTS® - Inox 316**

Adapter with hose shank and collar - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,1	14,5	19,2	67,5	26	34	0,12	455047-20	•
25	1"	36,7	20,5	25,2	76	34	34	0,18	455047-25	•
32	1"1/4	45,5	27,5	32,5	81,5	39	34	0,28	455047-32	•
40	1"1/2	53,4	33	38,5	83	41	34	0,38	455047-40	•
50	2"	63	44,5	50,5	97,5	46	41	0,57	455047-50	•
65	2"1/2	75,8	57,5	63,5	108	46	52	0,74	455047-65	•
80	3"	91,5	69	75,5	125,5	50	64	1,13	455047-80	•
100	4"	119,5	93,5	100,5	146,5	50	80	1,60	455047-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C