

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5509****Coupleur sur bride à collerette PN10/16 - Joint NBR - Inox 316**

Coupler on welding neck flange - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	95	82	29	16	0,87	455092-15	•
20	3/4"	32,4	20	105	89	33	18	1,15	455092-20	•
25	1"	37,3	24,5	115	96	37	18	1,58	455092-25	•
32	1"1/4	46	34,5	140	107	43	18	2,33	455092-32	•
40	1"1/2	54	40	150	110	44	18	2,76	455092-40	•
50	2"	63,8	49,5	165	120	51	18	3,50	455092-50	•
65	2"1/2	76,5	61,5	185	122	53	18	3,94	455092-65	•
80	3"	92,2	77	200	136	54	20	5,55	455092-80	•
100	4"	120,3	101,5	220	145	57	20	6,77	455092-100	•
125	5"	146,8	-	250	-	-	22	-	455092-125	•
150	6"	176,7	-	285	-	-	22	-	455092-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C