Raccords à cames

Cam locking couplings

U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A
EN 14420-7

Modèle **5511**

Coupleur filetage Gaz conique type B - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium

BSPT threaded coupler - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	1/2"	44	29	0,17	**455113-15**	14,00	**755113-15**	19,10
20	3/4"	32,4	19	3/4"	48	32	0,20	**455113-20**	18,10	**755113-20**	19,00
25	1"	37,3	25	1"	57	37	0,28	**455113-25**	23,20	**755113-25**	19,90
32	1"1/4	46	33	1"1/4	64	43	0,48	**455113-32**	32,80	**755113-32**	27,00
40	1"1/2	54	39	1"1/2	64	44	0,51	**455113-40**	36,00	**755113-40**	27,90
50	2"	63,8	50	2"	74	51	0,70	**455113-50**	49,90	**755113-50**	33,40
65	2"1/2	76,5	63	2"1/2	83	52	0,94	**455113-65**	67,80	**755113-65**	44,50
80	3"	92,2	77,5	3"	87	54	1,60	**455113-80**	92,40	**755113-80**	50,10
100	4"	120,3	101	4"	93	57	2,15	**455113-100**	109,90	**755113-100**	74,00
125	5"	146,8	-	5"	-	-	3,00	**455113-125**	•	**755113-125**	•
150	6"	176,7	-	6"	105	62	3,50	**455113-150**	•	**755113-150**	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 7/1