

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5513****Coupleur taraudage Gaz cylindrique type D - Joint NBR
Inox 316 - Aluminium**

BSP threaded female coupler - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	1/2"	43	29	24	0,15	455133-15	16,10	755133-15	15,50
20	3/4"	32,4	3/4"	48	32	32	0,23	455133-20	20,60	755133-20	16,80
25	1"	37,3	1"	57	37	38	0,34	455133-25	33,30	755133-25	21,50
32	1"1/4	46	1"1/4	64	43	47	0,63	455133-32	40,30	755133-32	24,20
40	1"1/2	54	1"1/2	64	44	55	0,70	455133-40	49,50	755133-40	27,70
50	2"	63,8	2"	73	51	68	0,89	455133-50	62,20	755133-50	46,00
65	2"1/2	76,5	2"1/2	81	52	82	1,12	455133-65	78,00	755133-65	49,70
80	3"	92,2	3"	83	54	96	1,68	455133-80	98,20	755133-80	59,70
100	4"	120,3	4"	94	57	123	2,55	455133-100	157,60	755133-100	105,10
125	5"	146,8	5"	-	-	-	3,00	455133-125	•	755133-125	•
150	6"	176,7	6"	99	62	-	3,20	455133-150	•	755133-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1