

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDES
RAPIDESModèle **5514****Adaptateur taraudage Gaz cylindrique type A - Inox 316 - Aluminium**

BSP threaded female adapter - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	1/2"	39	25,5	26	0,07	455142-15	9,20	755142-15	8,50
20	3/4"	32,1	21	3/4"	43	29	33	0,12	455142-20	11,40	755142-20	9,60
25	1"	36,7	24	1"	48	34,5	38	0,15	455142-25	14,10	755142-25	10,80
32	1"1/4	45,5	29	1"1/4	54	40	47	0,23	455142-32	19,60	755142-32	12,40
40	1"1/2	53,4	36,5	1"1/2	56	41,5	54	0,32	455142-40	26,30	755142-40	13,80
50	2"	63	46	2"	62	47,5	68	0,43	455142-50	61,00	755142-50	17,40
65	2"1/2	75,8	58,5	2"1/2	85	49	81	0,72	455142-65	59,90	755142-65	23,10
80	3"	91,5	75	3"	70	50,5	97	0,74	455142-80	60,90	755142-80	28,80
100	4"	119,5	101	4"	75	51,5	123	1,23	455142-100	101,50	755142-100	42,50
125	5"	146	-	5"	-	-	-	1,75	455142-125	•	755142-125	•
150	6"	175,9	155	6"	81	56,5	-	2,00	455142-150	•	755142-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1