

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5515****Adaptateur cannelé type E - Inox 316 - Aluminium**

Adapter with hose shank - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	8	14,5	71	25,5	35	0,12	455150-15	9,10	755150-15	12,80
20	3/4"	32,1	21,5	14	21	94	29	53	0,17	455150-20	12,40	755150-20	12,50
25	1"	36,7	24,8	21	27,5	102	34,5	57	0,27	455150-25	15,90	755150-25	13,70
32	1"1/4	45,5	29,2	26	34	109	40	57	0,38	455150-32	24,60	755150-32	13,80
40	1"1/2	53,4	36,8	31,5	39,5	116	41,5	62	0,54	455150-40	31,10	755150-40	14,90
50	2"	63	46,8	44	52,5	130	47,5	70	0,86	455150-50	45,40	755150-50	20,30
65	2"1/2	75,8	58,1	57,5	66,5	143	49	82	1,26	455150-65	55,10	755150-65	35,40
80	3"	91,5	74,2	68,5	79	164	50,5	103	1,70	455150-80	86,20	755150-80	36,50
100	4"	119,5	99	93	105	173	51,5	108	1,50	455150-100	136,80	755150-100	55,50
125	5"	146	-	-	-	-	-	-	1,70	455150-125	•	755150-125	•
150	6"	175,9	-	144	154	234	56,5	164	2,20	455150-150	•	755150-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C