

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

RACCORDS
RAPIDESModèle **5516****Adaptateur filetage Gaz conique type F - Inox 316 - Aluminium**

BSPT threaded male adapter - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	1/2"	54	25,5	14	26	0,09	455163-15	9,80	755163-15	10,20
20	3/4"	32,1	21	3/4"	59	29	16	33	0,17	455163-20	11,50	755163-20	10,60
25	1"	36,7	24,5	1"	68	34,5	20	38	0,24	455163-25	16,20	755163-25	10,90
32	1"1/4	45,5	29	1"1/4	75	40	21	47	0,36	455163-32	24,00	755163-32	15,90
40	1"1/2	53,4	36,5	1"1/2	76	41,5	20	54	0,50	455163-40	29,70	755163-40	17,50
50	2"	63	46	2"	85	47,5	23	67	0,67	455163-50	46,40	755163-50	18,50
65	2"1/2	75,8	58,5	2"1/2	99	49	31	81	1,05	455163-65	59,80	755163-65	35,30
80	3"	91,5	75	3"	107	50,5	37	97	1,35	455163-80	79,30	755163-80	37,00
100	4"	119,5	101	4"	111	51,5	36	123	2,10	455163-100	122,10	755163-100	59,20
125	5"	146	-	5"	-	-	-	-	2,20	455163-125	•	755163-125	•
150	6"	175,9	155	6"	125	56,5	43	-	2,70	455163-150	•	755163-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 7/1