

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5517****Bouchon type DC pour adaptateur - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

DC cap for adapter - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	37	29	0,14	455173-15	12,50	755173-15	11,00
20	3/4"	32,4	41	33	0,18	455173-20	15,00	755173-20	13,60
25	1"	37,3	45	37	0,26	455173-25	19,70	755173-25	19,70
32	1 1/4"	46	52	43	0,51	455173-32	28,40	755173-32	23,40
40	1 1/2"	54	53	44	0,54	455173-40	30,30	755173-40	25,70
50	2"	63,8	60	51	0,69	455173-50	42,30	755173-50	28,70
65	2 1/2"	76,5	62	53	0,92	455173-65	52,10	755173-65	35,30
80	3"	92,2	67	57	1,39	455173-80	68,10	755173-80	50,90
100	4"	120,3	70	60	2,15	455173-100	106,70	755173-100	69,70
125	5"	146,8	-	-	-	455173-125	•	755173-125	•
150	6"	176,7	76	65	2,80	455173-150	•	755173-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C