

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5518****Bouchon type DP pour coupleur - Inox 316 - Aluminium**

DP plug for coupler - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	33	25	0,06	455182-15	6,30	755182-15	7,00
20	3/4"	32,1	37	29	0,07	455182-20	6,90	755182-20	8,00
25	1"	36,7	42	34	0,12	455182-25	10,00	755182-25	8,80
32	1 1/4"	45,5	49	40	0,26	455182-32	15,60	755182-32	10,90
40	1 1/2"	53,4	51	42	0,33	455182-40	19,80	755182-40	13,10
50	2"	63	56	47	0,43	455182-50	56,60	755182-50	14,90
65	2 1/2"	75,8	58	49	0,57	455182-65	72,40	755182-65	20,50
80	3"	91,5	61	51	0,86	455182-80	75,50	755182-80	24,80
100	4"	119,5	62	52	1,35	455182-100	89,10	755182-100	37,00
125	5"	145,5	-	-	1,66	455182-125	•	755182-125	•
150	6"	175,9	68	57	2,20	455182-150	•	755182-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C