

Cam locking couplings



U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A


EN 14420-7



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **55193****Joint de raccord à cames**

Gasket for cam locking coupling

EPDMModèle **55192****FPM**Modèle **55191****NBR**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
15	1/2"	26,5	17,5	4,0	955193-15	12,20	955192-15	9,10	955191-15	3,90
20	3/4"	35	22	5,5	955193-20	12,20	955192-20	9,20	955191-20	3,90
25	1"	40	27	6,4	955193-25	12,20	955192-25	9,40	955191-25	3,90
32	1 1/4"	50	35	6,4	955193-32	14,30	955192-32	10,20	955191-32	4,70
40	1 1/2"	56	41	6,4	955193-40	14,30	955192-40	12,70	955191-40	4,70
50	2"	67	51	6,4	955193-50	14,30	955192-50	14,30	955191-50	4,70
65	2 1/2"	80	60	6,4	955193-65	24,20	955192-65	19,60	955191-65	5,90
80	3"	95	76	6,4	955193-80	24,20	955192-80	23,10	955191-80	6,30
100	4"	124	102	6,4	955193-100	33,40	955192-100	37,20	955191-100	6,90
125	5"	-	-	-	955193-125	•	955192-125	•	955191-125	•
150	6"	180	153	6,4	955193-150	•	955192-150	•	955191-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande