

Cam locking couplings



U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7



de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDES

Modèle **55195**

FPM revêtu PTFE



Modèle **55194**

FEP revêtu SILICONE



Joint de raccord à cames revêtu

Gasket for cam locking coupling

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence FPM/PTFE	Prix unitaire	Référence FEP/SILICONE	Prix unitaire
15	1/2"	26,5	17,5	4,0	955195-15	•	955194-15	•
20	3/4"	35	22	5,5	955195-20	•	955194-20	•
25	1"	40	27	6,4	955195-25	•	955194-25	•
32	1"1/4	50	35	6,4	955195-32	•	955194-32	•
40	1"1/2	56	41	6,4	955195-40	•	955194-40	•
50	2"	67	51	6,4	955195-50	•	955194-50	•
65	2"1/2	80	60	6,4	955195-65	•	955194-65	•
80	3"	95	76	6,4	955195-80	•	955194-80	•
100	4"	124	102	6,4	955195-100	•	955194-100	•
125	5"	-	-	-	955195-125	•	955194-125	•
150	6"	180	153	6,4	955195-150	•	955194-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

