

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5521**

Coupleur avec embout à souder BW - Joint NBR - Inox 316

Coupler with butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	14	21,5	44	29	0,17	455212-15	14,30
20	3/4"	32,4	20	27	49	33	0,20	455212-20	17,30
25	1"	37,3	24,5	33,5	56	37	0,28	455212-25	21,50
32	1"1/4	46	34,5	42,5	65	43	0,48	455212-32	34,30
40	1"1/2	54	40	48,5	65	44	0,51	455212-40	39,10
50	2"	63,8	49,5	61	75	51	0,70	455212-50	51,00
65	2"1/2	76,5	61,5	76	77	53	0,94	455212-65	99,00
80	3"	92,2	77	90	86	54	1,60	455212-80	101,20
100	4"	120,3	101,5	115	93	57	2,15	455212-100	119,60
125	5"	146,8	-	-	98	60	2,40	455212-125	•
150	6"	176,7	-	-	-	-	-	455212-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes • Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C