

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5523**

Adaptateur avec embout à souder BW - Inox 316

Adapter with butt welding end - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	21,5	55	25,5	0,09	455232-15	9,40
20	3/4"	32,1	20	27	60	29	0,17	455232-20	10,80
25	1"	36,7	24,5	33,5	67	34,5	0,24	455232-25	15,20
32	1 1/4"	45,5	34,5	42,5	76	40	0,36	455232-32	23,50
40	1 1/2"	53,4	40	48,5	78	41,5	0,50	455232-40	29,90
50	2"	63	49,5	61	86	47,5	0,67	455232-50	42,60
65	2 1/2"	75,8	61,5	76	95	49	1,05	455232-65	57,90
80	3"	91,5	77	90	107	50,5	1,35	455232-80	74,60
100	4"	119,5	101,5	115	112	51,5	2,10	455232-100	130,70
125	5"	145,5	114	-	-	-	-	455232-125	•
150	6"	175,9	-	-	-	-	-	455232-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes • Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C