

Cam locking couplings



U.S. MIL-C-27487 /

A-A-59326A




de -0,8 à +16 bar

de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5528****Coupleur taraudage Gaz cylindrique type D à cames sécurisées - Joint NBR
Inox 316**

BSP threaded female coupler with safety locking cams - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	19	3/4"	-	32	0,38	455283-20	•
25	1"	37,3	23	1"	56,5	41	0,50	455283-25	•
32	1"1/4	46	33	1"1/4	63	50	0,75	455283-32	•
40	1"1/2	54	39	1"1/2	67,5	61	0,86	455283-40	•
50	2"	63,8	50	2"	73,5	70	0,98	455283-50	•
65	2"1/2	76,5	63	2"1/2	78,5	85	1,17	455283-65	•
80	3"	92,2	77,5	3"	81	100	1,71	455283-80	•
100	4"	120,3	101	4"	83,5	130	2,72	455283-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1