

Raccords symétriques Guillemin

Série
55

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

RACCORDS
RAPIDESModèle **5530**

Demi-raccord à douille annelée et collerette, avec verrou - Joint NBR Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
40	1" 1/2	72	33	40	95	35	0,40	455307-40	•	755307-40	•
50	2"	88	43	51	117	45	0,90	455307-50	•	755307-50	•
65	2" 1/2	103	57	65	133	55	1,36	455307-65	•	755307-65	•
80	3"	122	66	76	157	70	1,96	455307-80	•	755307-80	•
80	3"	125	70	81	146	59	1,00			755307-81	•
100	4"	146	93	102	179	80	3,02	455307-100	•	755307-100	•
150	6"	-	-	152	-	-	-	455307-150	•	755307-150	•

Norme NF E29-572 uniquement

• Sur demande

Attention : le DN150 n'est pas prévu par la norme

Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C