

Raccords symétriques Guillemin

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

Modèle **5531**

Demi-raccord à douille annelée, avec verrou - Joint NBR Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring - hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	20	64	30	0,10	455317-15	47,30		
20	3/4"	44	20	25	74	33	0,15	455317-20	54,00	755317-20	29,30
25	1"	50	25	30	76	34	0,17	455317-25	57,00	755317-25	38,20
32	1*1/4	57	29	34	79	35	0,28	455317-32	61,30	755317-32	38,70
40	1*1/2	72	33	40	100	40	0,49	455317-40	88,60	755317-40	37,10
50	2"	88	47	55	110	45	0,90	455317-50	92,00	755317-50	38,30
65	2*1/2	103	62	70	114	50	1,20	455317-65	96,70	755317-65	50,90
80	3"	122	82	90	136	60	1,65	455317-80	117,30	755317-80	57,70
100	4"	146	100	110	164	81	2,70	455317-100	193,20	755317-100	73,80
150	6"	223	140	152	-	-	-			755317-150	*

Norme NF E29-572 uniquement

Attention : le DN150 n'est pas prévu par la norme

Pression de service (inox) : 16 bar

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

• Sur demande