

Raccords symétriques Guillemin

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

Modèle **5532**

Demi-raccord à douille lisse à souder BW, avec verrou - Joint NBR Inox 316

Half coupling with locking ring - Butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	21,3	44	0,10	455322-15	25,90
20	3/4"	44	20	26,7	54	0,14	455322-20	27,50
25	1"	50	25	33,4	55	0,19	455322-25	33,40
32	1"1/4	57	29	42,2	58	0,28	455322-32	56,10
40	1"1/2	72	39	48,3	73	0,48	455322-40	62,00
50	2"	88	50	60,3	85	0,70	455322-50	85,10
65	2"1/2	103	65	76,2	88	0,97	455322-65	92,80
80	3"	122	82	88,9	100	1,59	455322-80	127,50
100	4"	146	100	114	106	1,90	455322-100	187,20
150	6"	223	-	168	173	4,00	455322-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 /

le DN150 n'est pas prévu par les normes

Pression de service : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C

• Sur demande