

Raccords symétriques Guillemin

Série
55

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

RACCORDES
RAPIDESModèle **5533**

Demi-raccord à douille mâle filetage Gaz cylindrique, avec verrou Joint NBR - Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring - male BSPP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	44	10	0,10	455333-15	70,20		
20	3/4"	44	20	3/4"	54	12	0,14	455333-20	72,20	755333-20	49,40
25	1"	50	25	1"	55	13	0,19	455333-25	74,20	755333-25	51,30
32	1"1/4	57	29	1"1/4	58	14	0,28	455333-32	76,20	755333-32	61,90
40	1"1/2	72	39	1"1/2	73	18	0,48	455333-40	78,30	755333-40	39,40
50	2"	88	50	2"	85	20	0,82	455333-50	82,30	755333-50	46,40
65	2"1/2	103	65	2"1/2	88	24	1,20	455333-65	96,90	755333-65	65,90
80	3"	122	82	3"	100	25	1,70	455333-80	129,80	755333-80	76,70
100	4"	146	100	4"	108	25	2,16	455333-100	187,00	755333-100	95,80
150	6"	-	-	6"	-	-	-			755333-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 / le DN150 n'est pas prévu par les normes • Sur demande

Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1