

Raccords symétriques Guillemin

Série
55

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

RACCORDES
RAPIDESModèle **5534**

Demi-raccord à douille taraudage Gaz cylindrique, avec verrou - Joint NBR Inox 316 - Aluminium

Half coupling with locking ring female BSP threaded - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	45	10	0,10	455343-15	54,40		
20	3/4"	44	20	3/4"	54	12	0,10	455343-20	66,00	755343-20	59,10
25	1"	50	25	1"	68	12	0,18	455343-25	67,20	755343-25	61,50
32	1"1/4	57	29	1"1/4	70	14	0,40	455343-32	69,40	755343-32	63,00
40	1"1/2	72	39	1"1/2	73	18	0,42	455343-40	47,40	755343-40	32,20
50	2"	88	50	2"	85	20	0,75	455343-50	71,00	755343-50	39,20
65	2"1/2	103	65	2"1/2	102	23	1,01	455343-65	89,40	755343-65	60,60
80	3"	122	82	3"	100	24	1,40	455343-80	107,60	755343-80	56,30
100	4"	146	100	4"	125	24	2,00	455343-100	184,60	755343-100	88,50
150	6"	-	-	6"	-	-	-	455343-150	•	755343-150	•

Attention : le DN15 n'est pas prévu par la norme EN 14420-8 / le DN150 n'est pas prévu par les normes • Sur demande

Pression de service (inox) : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1