

Raccords symétriques Guillemin

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

Modèle **5535**

Demi-raccord à douille mâle filetage Gaz cylindrique, sans verrou Inox 316 - Aluminium

Half coupling without locking ring - male BSPP threaded - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	1/2"	34	11	0,08	455353-15	37,80		
20	3/4"	44	20	3/4"	40	13	0,09	455353-20	40,80	755353-20	19,80
25	1"	50	25	1"	38	13	0,15	455353-25	43,90	755353-25	22,30
32	1"1/4	57	29	1"1/4	41	13	0,20	455353-32	52,20	755353-32	23,70
40	1"1/2	72	39	1"1/2	57	17	0,22	455353-40	37,10	755353-40	23,90
50	2"	88	50	2"	66	20	0,40	455353-50	53,10	755353-50	25,50
65	2"1/2	103	65	2"1/2	69	22	0,70	455353-65	75,30	755353-65	30,70
80	3"	122	82	3"	77	24	0,90	455353-80	84,10	755353-80	35,70
100	4"	146	100	4"	85	25	1,50	455353-100	117,90	755353-100	46,30

Pression de service (inox) : 16 bar

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Filetage selon la norme ISO 228-1

Le DN15 n'est pas concerné par la norme EN 14420-8