

Raccords symétriques Guillemain

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemain symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

Modèle **5537**

Demi-raccord à douille lisse à souder BW, sans verrou - Inox 316

Half coupling without locking ring - Butt welding end - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	38	15	21,3	33	0,10	455372-15	•
20	3/4"	44	20	26,7	40	0,12	455372-20	•
25	1"	50	25	33,4	40	0,18	455372-25	•
32	1"1/4	57	30	42,2	45	0,22	455372-32	•
40	1"1/2	72	39	48,3	57	0,32	455372-40	46,40
50	2"	88	50	60,3	66	0,42	455372-50	49,80
65	2"1/2	103	65	76,2	69	0,50	455372-65	60,00
80	3"	122	82	88,9	76	0,80	455372-80	85,80
100	4"	146	100	114	85	1,30	455372-100	123,10

Pression de service : 16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C

Le DN15 n'est pas concerné par la norme EN 14420-8