

Raccords symétriques Guillemin

Série
55

RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings




16 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°C

Modèle **5538**

Bouchon avec verrou, avec chaînette - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium

Plug with lock ring and chain - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	25	21	0,06	455387-15	46,80		
20	3/4"	31	28	0,13	455387-20	62,80	755387-20	25,50
25	1"	36,5	30	0,16	455387-25	64,40	755387-25	26,50
32	1 1/4"	41	30	0,18	455387-32	66,30	755387-32	27,40
40	1 1/2"	54	39	0,30	455387-40	44,10	755387-40	19,70
50	2"	68	41	0,46	455387-50	55,30	755387-50	23,80
65	2 1/2"	83	45	0,63	455387-65	61,10	755387-65	34,50
80	3"	101	55	1,03	455387-80	85,80	755387-80	37,30
100	4"	121	57	1,41	455387-100	124,80	755387-100	62,10
150	6"	-	-	-			755387-150	•

Pression de service (inox) : 16 bar

• Sur demande

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C