

Raccords symétriques Guillemin

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings




16 bar (inox) / 10 bar (alu)
de -20°C à +65°C

Modèle **5539**

Jonction double de réduction, avec verrous - Joint NBR Inox 316 - Aluminium

Reducing coupling with locking rings - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
40-20	1"1/2 - 3/4"	71	44	0,71	455397-4020	•	755397-4020	•
40-25	1"1/2 - 1"	71	50	0,74	455397-4025	•	755397-4025	•
40-32	1"1/2 - 1"1/4	71	57	0,77	455397-4032	•	755397-4032	•
50-25	2" - 1"	85	50	1,00	455397-5025	•	755397-5025	•
50-32	2" - 1"1/4	85	57	1,02	455397-5032	•	755397-5032	•
50-40	2" - 1"1/2	85	71	1,67	455397-5040	240,70	755397-5040	113,80
65-40	2"1/2 - 1"1/2	102	71	1,73	455397-6540	364,80	755397-6540	123,20
65-50	2"1/2 - 2"	102	86	2,46	455397-6550	347,90	755397-6550	132,70
80-40	3" - 1"1/2	124	71	2,50	455397-8040	351,70	755397-8040	156,40
80-50	3" - 2"	124	86	2,60	455397-8050	355,30	755397-8050	165,90
80-65	3" - 2"1/2	124	102	3,53	455397-8065	356,70	755397-8065	172,50
100-40	4" - 1"1/2	145	71	3,25	455397-10040	612,80	755397-10040	182,00
100-50	4" - 2"	145	86	4,20	455397-10050	602,60	755397-10050	189,60
100-65	4" - 2"1/2	145	102	3,68	455397-10065	622,20	755397-10065	204,70
100-80	4" - 3"	145	122	4,72	455397-10080	432,50	755397-10080	180,10

Pression de service (inox) : 16 bar

• Sur demande

Pression de service (aluminium) : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C