


Express couplings



NF E29-573

PMA 10 bar à 20°C
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDESModèle **5545****Demi-raccord express à douille annelée à collerette - Inox 316 - Laiton**

Half express coupling with hose shank - Stainless steel 316 - Brass



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
9	60	5,5	10,5	74	44	0,12	455457-9	•		
11	60	7,5	12,6	74	44	0,15	455457-11	39,70	155457-11	12,50
13	60	8,9	14,6	74	44	0,17	455457-13	39,70	155457-13	12,50
16	60	12,2	17,7	74	44	0,17	455457-16	43,50	155457-16	13,00
19	60	15	20,7	74	44	0,19	455457-19	43,50	155457-19	13,50
22	60	18	23,7	74	44	0,20	455457-22	48,30	155457-22	14,70
26	60	20,9	27,7	74	44	0,23	455457-26	48,30	155457-26	15,30

PMA à 20°C : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint NBR en standard. Sur demande : FKM

• Sur demande