

Express couplings




NF E29-573

PMA 10 bar à 20°C
de -20°C à +65°CRACCORDS
RAPIDES

Modèle 5546

**Demi-raccord express à douille filetage mâle Gaz cylindrique
Inox 316 - Laiton**

Half express coupling, male BSPP threaded - Stainless steel 316 - Brass



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Laiton	Prix unitaire
10	3/8"	60	9,9	3/8"	43,5	15,5	0,14	455463-10	34,30	155463-10	14,90
15	1/2"	60	14,4	1/2"	43,5	15,5	0,15	455463-15	33,10	155463-15	14,90
20	3/4"	60	20,7	3/4"	43,5	15,5	0,18	455463-20	37,90	155463-20	16,00
25	1"	60	21,9	1"	43,5	15,5	0,22	455463-25	39,10	155463-25	16,80
32	1 1/4"	60	21,9	1 1/4"	51,5	18,5	0,34	455463-32	45,10	155463-32	23,60

PMA à 20°C : 10 bar

Température de service : de -20°C à +65°C

Joint NBR en standard. Sur demande : FKM

Filetage selon la norme ISO 228-1