

Raccords symétriques Guillemin

Série
55RACCORDS
RAPIDES

Guillemin symmetrical couplings



NF E29-572

EN 14420-8




16 bar (inox) / 10 bar (alu)

de -20°C à +65°C

Modèle **5563**

Demi-raccord à douille annelée et collerette type UTS®, avec verrou Joint NBR - Inox 316

UTS® half coupling with locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
25	1"	50	20,5	25,5	85	34	0,19	455637-25	•
32	1"1/4	57	27,5	32,5	85	34	0,24	455637-32	•
40	1"1/2	72	33	38,5	97	34	0,41	455637-40	•
50	2"	88	44,5	50,5	115	41	0,78	455637-50	•
65	2"1/2	103	57,5	63,5	129	52	1,00	455637-65	•
80	3"	122	69	75,5	153	64	1,81	455637-80	•
100	4"	146	93,5	100,5	178	80	2,46	455637-100	•
150	6"	-	-	150,5	-	-	-	455637-150	•

Attention : le DN150 n'est pas prévu par les normes

• Sur demande

Pression de service : 16 bar (sauf DN150 : 10 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C