




Modèle **5618**

Réduction concentrique ISO épaisseur 2 mm roulée soudée Inox 1.4307 - 1.4404

ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	13,7	11	2	0,02	356182-1713	3,20	656182-1713	4,60
21,3	13,7	23	2	0,02	356182-2113	8,90	656182-2113	5,50
21,3	17,2	12	2	0,02	356182-2117	3,30	656182-2117	3,50
26,9	13,7	40	2	0,04	356182-2613	11,50	656182-2613	19,20
26,9	17,2	29	2	0,04	356182-2617	5,30	656182-2617	7,80
26,9	21,3	17	2	0,02	356182-2621	4,40	656182-2621	4,90
33,7	13,7	50	2	0,06	356182-3313	•	656182-3313	•
33,7	17,2	50	2	0,07	356182-3317	9,30	656182-3317	10,00
33,7	21,3	37	2	0,05	356182-3321	4,50	656182-3321	5,40
33,7	26,9	20	2	0,03	356182-3326	3,40	656182-3326	3,90
42,4	13,7	76	2	0,10	356182-4213	•	656182-4213	•
42,4	17,2	76	2	0,12	356182-4217	35,10	656182-4217	33,00
42,4	21,3	63	2	0,10	356182-4221	13,20	656182-4221	14,40
42,4	26,9	46	2	0,08	356182-4226	6,00	656182-4226	7,30
42,4	33,7	26	2	0,05	356182-4233	4,50	656182-4233	5,60
48,3	17,2	81	2	0,13	356182-4817	•	656182-4817	•
48,3	21,3	81	2	0,15	356182-4821	21,30	656182-4821	22,10
48,3	26,9	64	2	0,12	356182-4826	7,70	656182-4826	10,20
48,3	33,7	44	2	0,10	356182-4833	7,20	656182-4833	7,80
48,3	42,4	18	2	0,04	356182-4842	5,20	656182-4842	5,20
60,3	21,3	117	2	0,24	356182-6021	26,60	656182-6021	29,20
60,3	26,9	100	2	0,22	356182-6026	21,20	656182-6026	28,30
60,3	33,7	80	2	0,20	356182-6033	12,50	656182-6033	14,00
60,3	42,4	54	2	0,14	356182-6042	6,90	656182-6042	10,10
60,3	48,3	36	2	0,10	356182-6048	5,60	656182-6048	7,30
76,1	26,9	148	2	0,39	356182-7626	76,30	656182-7626	90,20
76,1	33,7	127	2	0,35	356182-7633	35,60	656182-7633	46,00
76,1	42,4	101	2	0,30	356182-7642	19,00	656182-7642	20,50
76,1	48,3	83	2	0,26	356182-7648	11,90	656182-7648	15,30
76,1	60,3	47	2	0,16	356182-7660	8,70	656182-7660	11,40
88,9	33,7	166	2	0,53	356182-8833	57,40	656182-8833	78,10
88,9	42,4	139	2	0,46	356182-8842	45,10	656182-8842	72,20
88,9	48,3	122	2	0,43	356182-8848	23,70	656182-8848	31,60
88,9	60,3	86	2	0,32	356182-8860	13,80	656182-8860	19,80
88,9	76,1	38	2	0,16	356182-8876	11,80	656182-8876	13,60
114,3	26,9	262	2	0,93	356182-11426	221,60	656182-11426	279,80
114,3	33,7	242	2	0,90	356182-11433	166,00	656182-11433	205,90
114,3	42,4	216	2	0,86	356182-11442	87,50	656182-11442	106,80
114,3	48,3	198	2	0,81	356182-11448	71,00	656182-11448	96,50
114,3	60,3	162	2	0,71	356182-11460	34,10	656182-11460	39,90
114,3	76,1	115	2	0,56	356182-11476	26,60	656182-11476	34,10
114,3	88,9	76	2	0,39	356182-11488	20,40	656182-11488	22,60
139,7	60,3	238	2	1,20	356182-13960	105,00	656182-13960	157,50
139,7	76,1	191	2	1,04	356182-13976	66,70	656182-13976	101,30
139,7	88,9	152	2	0,88	356182-13988	47,70	656182-13988	61,60
139,7	114,3	76	2	0,49	356182-139114	21,10	656182-139114	27,50
168,3	60,3	324	2	1,87	356182-16860	152,00	656182-16860	241,70
168,3	76,1	277	2	1,70	356182-16876	158,00	656182-16876	173,70
168,3	88,9	238	2	1,55	356182-16888	88,50	656182-16888	99,90
168,3	114,3	162	2	1,15	356182-168114	50,20	656182-168114	67,90
168,3	139,7	86	2	0,67	356182-168139	30,90	656182-168139	36,80
219,1	88,9	391	2	3,03	356182-21988	246,20	656182-21988	297,80
219,1	114,3	314	2	2,64	356182-219114	165,20	656182-219114	207,20
219,1	139,7	238	2	2,15	356182-219139	112,30	656182-219139	132,90
219,1	168,3	152	2	1,50	356182-219168	64,40	656182-219168	84,20
273,0	114,3	476	2	4,05	356182-273114	•	656182-273114	•
273,0	139,7	400	2	4,15	356182-273139	231,10	656182-273139	373,20
273,0	168,3	314	2	3,49	356182-273168	173,60	656182-273168	219,70
273,0	219,1	161	2	2,00	356182-273219	89,80	656182-273219	111,40
323,9	114,3	629	2	6,84	356182-323114	•	656182-323114	•
323,9	139,7	553	2	6,36	356182-323139	•	656182-323139	•
323,9	168,3	467	2	5,78	356182-323168	445,80	656182-323168	455,20
323,9	219,1	314	2	4,29	356182-323219	248,70	656182-323219	291,60
323,9	273,0	152	2	2,30	356182-323273	146,80	656182-323273	180,70

Réduction selon EN 10253-3, figure 10

• Sur demande