


ISO reducers



EN 10253-3

ACCESSOIRES
À SOUDERModèle **5619****Réduction excentrique ISO épaisseur 2 mm roulée soudée
Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO eccentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
21,3	13,7	23	2	0,02	356192-2113	•	656192-2113	36,00
21,3	17,2	12	2	0,02	356192-2117	•	656192-2117	14,80
26,9	13,7	40	2	0,04	356192-2613	35,20	656192-2613	31,90
26,9	17,2	29	2	0,04	356192-2617	29,20	656192-2617	30,90
26,9	21,3	17	2	0,02	356192-2621	10,00	656192-2621	11,00
33,7	17,2	50	2	0,07	356192-3317	36,50	656192-3317	36,80
33,7	21,3	37	2	0,05	356192-3321	20,40	656192-3321	25,50
33,7	26,9	20	2	0,03	356192-3326	21,60	656192-3326	9,90
42,4	21,3	63	2	0,10	356192-4221	31,10	656192-4221	31,10
42,4	26,9	46	2	0,08	356192-4226	21,00	656192-4226	31,00
42,4	33,7	26	2	0,05	356192-4233	21,60	656192-4233	23,10
48,3	21,3	81	2	0,15	356192-4821	53,90	656192-4821	44,50
48,3	26,9	64	2	0,12	356192-4826	46,20	656192-4826	33,90
48,3	33,7	44	2	0,10	356192-4833	25,00	656192-4833	28,00
48,3	42,4	18	2	0,04	356192-4842	32,60	656192-4842	26,40
60,3	21,3	117	2	0,24	356192-6021	60,70	656192-6021	56,00
60,3	26,9	100	2	0,22	356192-6026	56,20	656192-6026	49,30
60,3	33,7	80	2	0,20	356192-6033	46,20	656192-6033	38,90
60,3	42,4	54	2	0,14	356192-6042	31,00	656192-6042	33,10
60,3	48,3	36	2	0,10	356192-6048	21,10	656192-6048	24,40
76,1	26,9	148	2	0,39	356192-7626	72,20	656192-7626	115,50
76,1	33,7	127	2	0,35	356192-7633	62,40	656192-7633	101,00
76,1	42,4	101	2	0,30	356192-7642	54,50	656192-7642	60,00
76,1	48,3	83	2	0,26	356192-7648	42,80	656192-7648	42,80
76,1	60,3	47	2	0,16	356192-7660	34,50	656192-7660	32,90
88,9	33,7	166	2	0,53	356192-8833	136,30	656192-8833	95,60
88,9	42,4	139	2	0,46	356192-8842	121,80	656192-8842	96,50
88,9	48,3	122	2	0,43	356192-8848	67,30	656192-8848	65,40
88,9	60,3	86	2	0,32	356192-8860	42,60	656192-8860	54,80
88,9	76,1	38	2	0,16	356192-8876	41,30	656192-8876	43,10
114,3	26,9	262	2	0,93	356192-11426	168,10	656192-11426	179,90
114,3	33,7	242	2	0,90	356192-11433	218,20	656192-11433	160,50
114,3	42,4	216	2	0,86	356192-11442	275,20	656192-11442	284,30
114,3	48,3	198	2	0,81	356192-11448	120,50	656192-11448	141,00
114,3	60,3	162	2	0,71	356192-11460	78,40	656192-11460	79,60
114,3	76,1	115	2	0,56	356192-11476	54,80	656192-11476	59,80
114,3	88,9	76	2	0,39	356192-11488	44,90	656192-11488	58,80
139,7	60,3	238	2	1,20	356192-13960	184,20	656192-13960	259,30
139,7	76,1	191	2	1,04	356192-13976	152,30	656192-13976	130,80
139,7	88,9	152	2	0,88	356192-13988	90,20	656192-13988	94,10
139,7	114,3	76	2	0,49	356192-139114	61,60	656192-139114	57,30
168,3	60,3	324	2	1,87	356192-16860	201,60	656192-16860	398,70
168,3	76,1	277	2	1,70	356192-16876	319,80	656192-16876	307,50
168,3	88,9	238	2	1,55	356192-16888	163,20	656192-16888	169,50
168,3	114,3	162	2	1,15	356192-168114	89,10	656192-168114	107,50
168,3	139,7	86	2	0,67	356192-168139	81,50	656192-168139	85,30
219,1	88,9	391	2	3,03	356192-21988	414,10	656192-21988	372,30
219,1	114,3	314	2	2,64	356192-219114	300,90	656192-219114	263,90
219,1	139,7	238	2	2,15	356192-219139	295,00	656192-219139	238,70
219,1	168,3	152	2	1,50	356192-219168	124,60	656192-219168	147,60
273,0	114,3	476	2	4,57	356192-273114	•	656192-273114	•
273,0	139,7	400	2	4,15	356192-273139	•	656192-273139	•
273,0	168,3	314	2	3,49	356192-273168	•	656192-273168	•
273,0	219,1	161	2	2,00	356192-273219	•	656192-273219	•
323,9	114,3	629	2	6,83	356192-323114	•	656192-323114	•
323,9	139,7	553	2	9,51	356192-323139	•	656192-323139	•
323,9	168,3	467	2	5,78	356192-323168	•	656192-323168	•
323,9	219,1	314	2	4,29	356192-323219	•	656192-323219	•
323,9	273,0	152	2	2,30	356192-323273	•	656192-323273	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 11

• Sur demande