ISO reducers

EN 10253-3

Modèle **5637**



Réduction excentrique ISO épaisseur 3 mm roulée soudée Inox 1.4307 - 1.4404

ISO eccentric reducer, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
88,9	60,3	86	3	0,48	**356372-8860**	•	**656372-8860**	•
88,9	76,1	38	3	0,24	**356372-8876**	•	**656372-8876**	•
114,3	60,3	162	3	1,07	**356372-11460**	•	**656372-11460**	•
114,3	76,1	115	3	0,83	**356372-11476**	•	**656372-11476**	•
114,3	88,9	76	3	0,58	**356372-11488**	•	**656372-11488**	•
139,7	60,3	238	3	1,80	**356372-13960**	•	**656372-13960**	•
139,7	76,1	191	3	1,55	**356372-13976**	•	**656372-13976**	•
139,7	88,9	152	3	1,31	**356372-13988**	•	**656372-13988**	•
139,7	114,3	76	3	0,73	**356372-139114**	•	**656372-139114**	•
168,3	60,3	324	3	1,87	**356372-16860**	•	**656372-16860**	•
168,3	76,1	277	3	2,55	**356372-16876**	•	**656372-16876**	•
168,3	88,9	238	3	2,31	**356372-16888**	•	**656372-16888**	•
168,3	114,3	162	3	1,73	**356372-168114**	•	**656372-168114**	•
168,3	139,7	86	3	1,00	**356372-168139**	•	**656372-168139**	•
219,1	88,9	391	3	4,53	**356372-21988**	•	**656372-21988**	•
219,1	114,3	314	3	3,95	**356372-219114**	•	**656372-219114**	•
219,1	139,7	238	3	3,22	**356372-219139**	•	**656372-219139**	•
219,1	168,3	152	3	2,23	**356372-219168**	•	**656372-219168**	•
273,0	114,3	476	3	6,82	**356372-273114**	•	**656372-273114**	•
273,0	139,7	400	3	6,22	**356372-273139**	•	**656372-273139**	•
273,0	168,3	314	3	5,23	**356372-273168**	•	**656372-273168**	•
273,0	219,1	161	3	3,00	**356372-273219**	•	**656372-273219**	•
323,9	114,3	629	3	10,21	**356372-323114**	•	**656372-323114**	•
323,9	139,7	553	3	9,51	**356372-323139**	•	**656372-323139**	•
323,9	168,3	467	3	8,66	**356372-323168**	•	**656372-323168**	•
323,9	219,1	314	3	6,43	**356372-323219**	•	**656372-323219**	•
323,9	273,0	152	3	3,44	**356372-323273**	•	**656372-323273**	•
355,6	168,3	562	3	10,93	**356372-355168**	•	**656372-355168**	•
355,6	219,1	410	3	8,89	**356372-355219**	•	**656372-355219**	•
355,6	273,0	248	3	5,88	**356372-355273**	•	**656372-355273**	•
355,6	323,9	95	3	2,45	**356372-355323**	•	**656372-355323**	•
406,4	219,1	562	3	13,08	**356372-406219**	•	**656372-406219**	•
406,4	273,0	400	3	10,26	**356372-406273**	•	**656372-406273**	•
406,4	323,9	248	3	6,82	**356372-406323**	•	**656372-406323**	•
406,4	355,6	152	3	4,40	**356372-406355**	•	**656372-406355**	•
457,2	219,1	714	3	18,20	**356372-457219**	•	**656372-457219**	•
457,2	273,0	553	3	15,00	**356372-457273**	•	**656372-457273**	•
457,2	323,9	400	3	11,80	**356372-457323**	•	**656372-457323**	•
457,2	355,6	305	3	9,35	**356372-457355**	•	**656372-457355**	•
457,2	406,4	152	3	5,00	**356372-457406**	•	**656372-457406**	•
508,0	273,0	705	3	20,75	**356372-508273**	•	**656372-508273**	•
508,0	323,9	552	3	17,10	**356372-508323**	•	**656372-508323**	•
508,0	355,6	457	3	14,90	**356372-508355**	•	**656372-508355**	•
508,0	406,4	305	3	10,52	**356372-508406**	•	**656372-508406**	•
508,0	457,2	152	3	5,56	**356372-508457**	•	**656372-508457**	•
609,6	323,9	857	3	30,15	**356372-609323**	•	**656372-609323**	•
609,6	355,6	762	3	27,50	**356372-609355**	•	**656372-609355**	•
609,6	406,4	610	3	23,34	**356372-609406**	•	**656372-609406**	•
609,6	457,2	457	3	18,40	**356372-609457**	•	**656372-609457**	•
609,6	508,0	305	3	12,86	**356372-609508**	•	**656372-609508**	•

Réduction selon EN 10253-3, figure 11

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change