


ISO reducers



DIN 2616



Modèle 565 I

**Réduction concentrique ISO APD roulée soudée - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO concentric reducer with straight ends - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Référence Inox 1.4404
21,6	17,2	38	1,6	1,6	0,03	356512-2117	656512-2117
26,9	21,6	38	1,6	1,6	0,03	356512-2621	656512-2621
33,7	21,6	50	2	1,6	0,06		656512-3321
33,7	26,9	50	2	1,6	0,07	356512-3326	656512-3326
42,4	21,6	50	2	1,6	0,08		656512-4221
42,4	33,7	50	2	2	0,09	356512-4233	656512-4233
48,3	21,6	64	2	1,6	0,11		656512-4821
48,3	26,9	64	2	1,6	0,11		656512-4826
48,3	42,4	64	2	2	0,14	356512-4842	656512-4842
60,3	48,3	76	2	2	0,2	356512-6048	656512-6048
76,1	60,3	90	2,3	2	0,34	356512-7660	656512-7660
88,9	60,3	90	2,3	2	0,38	356512-8860	656512-8860
88,9	76,1	90	2,3	2,3	0,42		656512-8876
114,3	60,3	100	2,6	2	0,55		656512-11460
114,3	88,9	100	2,6	2,3	0,65		656512-11488
139,7	114,3	127	2,6	2,6	1,03		656512-139114
168,3	88,9	140	2,6	2,3	1,15		656512-16888
168,3	114,3	140	2,6	2,6	1,27	356512-168114	656512-168114
219,1	139,7	152	2,9	2,6	1,96	356512-219139	656512-219139
219,1	168,3	152	2,9	2,6	2,11	356512-219168	656512-219168
273,1	219,1	178	3	3	3,26	356512-273219	656512-273219
323,9	273,1	203	3	3	4,52	356512-323273	656512-323273

Réduction selon DIN 2616

APD : Avec Partie Droite