


Pressed flanges



DIN 2642

Modèle **5711****Bride tournante emboutie ISO - Inox 1.4307 - 1.4404**

Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/16	21,3	95	65	4x13,5	24	3	12	0,20	257112-15	6,70	457112-15	7,80
20	PN10/16	26,9	105	75	4x13,5	30	3	14	0,24	257112-20	7,60	457112-20	9,50
25	PN10/16	33,7	115	85	4x13,5	37	3	16	0,26	257112-25	8,80	457112-25	10,70
32	PN10/16	42,4	140	100	4x17,5	46	3	16	0,42	257112-32	10,90	457112-32	13,50
40	PN10	48,3	150	110	4x18	54	3	17,5	0,61	257112-40	13,40	457112-40	17,20
40	PN16	48,3	150	110	4x18	54	4	17,5	0,67	257112-4016	•	457112-4016	•
50	PN10	60,3	165	125	4x18	65	3	19,5	0,75	257112-50	15,50	457112-50	19,80
50	PN16	60,3	165	125	4x18	65	4	19,5	0,84	257112-5016	•	457112-5016	•
65	PN10	76,1	185	145	4x18	81	3	21,5	0,95	257112-65	18,70	457112-65	23,70
65	PN16	76,1	185	145	4x18	81	4	21,5	1,07	257112-6516	•	457112-6516	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	4	21,5	1,10	257112-80	26,40	457112-80	32,90
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	119	4	22	1,30	257112-100	29,00	457112-100	39,30
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	5	22	1,80	257112-125	53,80	457112-125	65,30
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	173	5	25	2,38	257112-150	64,40	457112-150	81,90
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	6	28	3,41	257112-200	103,80	457112-200	137,30
200	PN16	219,1	340	295	12x22	225	6	28	3,41	257112-20016	•	457112-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	6	31	4,05	257112-250	130,20	457112-250	176,50
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	6	34	5,15	257112-300	154,60	457112-300	207,40
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	8	36	9,82	257112-350	328,10	457112-350	409,50
400	PN10	406,4	565	515	16x26	413	8	38	11,85	257112-400	409,20	457112-400	496,20
450	PN10	457,2	615	565	20x26	465	8	41	13,10	257112-450	441,20	457112-450	529,40
500	PN10	508,0	670	620	20x26	517	8	41	14,65	257112-500	543,20	457112-500	619,70

• Sur demande