


Pressed flanges



DIN 2642

Modèle **5711****Bride tournante emboutie ISO - Acier zingué bichromaté A37**

Lapped flange (pressed) - Bichromated steel A37



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué bichromaté	Prix unitaire
15	PN10/16	21,3	95	65	4x13,5	24	3	12	0,20	857112-15	5,40
20	PN10/16	26,9	105	75	4x13,5	30	3	14	0,24	857112-20	5,30
25	PN10/16	33,7	115	85	4x13,5	37	3	16	0,26	857112-25	7,60
32	PN10/16	42,4	140	100	4x17,5	46	3	16	0,42	857112-32	8,40
40	PN10/16	48,3	150	110	4x18	54	4	17,5	0,61	857112-40	8,50
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	65	4	19,5	0,75	857112-50	9,50
65	PN10/16	76,1	185	145	4x18	81	4	21	0,95	857112-65	11,30
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	4	21	1,10	857112-80	12,30
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	119	4	22	1,30	857112-100	13,20
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	5	22	1,80	857112-125	32,80
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	173	5	26	2,38	857112-150	32,00
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	6	28	3,41	857112-200	49,20
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	6	31	4,05	857112-250	58,60
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	6	34	5,15	857112-300	68,10
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	8	36	9,82	857112-350	152,60
400	PN10	406,4	565	515	16x26	413	8	38	11,85	857112-400	213,50
450	PN10	457,2	615	565	20x26	465	8	41	13,10	857112-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	517	8	41	14,65	857112-500	•

• Sur demande