


Modèle **5715**

Bride plate tournante ISO type 02A - Acier galvanisé à chaud

Lapped flange - Type 02A - Galvanized steel



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Acier galvanisé	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	21	14	0,50	857152-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	25	14	0,70	857152-15	18,40
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	31	16	0,95	857152-20	20,80
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	38	16	1,30	857152-25	23,70
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	47	18	1,85	857152-32	32,90
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	53	18	2,25	857152-40	36,50
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	65	19	2,80	857152-50	45,60
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	81	20	3,00	857152-65	56,20
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	94	20	3,95	857152-80	75,30
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	120	22	4,40	857152-100	75,30
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	145	22	5,90	857152-125	123,10
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	174	24	7,10	857152-150	99,40
200	PN10	219,1	340	295	8x22	226	24	9,70	857152-200	134,40
200	PN16	219,1	340	295	12x22	226	26	10,00	857152-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	281	26	11,90	857152-250	•
250	PN16	273,0	405	355	12x26	281	29	14,00	857152-25016	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	333	26	13,20	857152-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	365	28	20,00	857152-350	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande