

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5716****Bride plate taraudage Gaz - Inox 1.4307 - 1.4404**

BSP threaded flange - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN16	95	65	4x14	1/2"	16	0,67	357162-15	31,30	657162-15	34,00
20	PN16	105	75	4x14	3/4"	18	0,94	357162-20	45,90	657162-20	48,40
25	PN16	115	85	4x14	1"	18	1,11	357162-25	51,10	657162-25	72,00
32	PN16	140	100	4x18	1"1/4	18	1,82	357162-32	61,40	657162-32	78,80
40	PN16	150	110	4x18	1"1/2	18	2,08	357162-40	81,10	657162-40	92,80
50	PN10	165	125	4x18	2"	18	2,73	357162-50	98,90	657162-50	121,80
65	PN10	185	145	8x18	2"1/2	18	3,16	357162-65	101,70	657162-65	109,90
80	PN10	200	160	8x18	3"	20	3,60	357162-80	142,70	657162-80	185,90
100	PN10	220	180	8x16	4"	20	4,39	357162-100	154,60	657162-100	212,80
125	PN10	250	210	8x18	5"	22	5,41	357162-125	166,10	657162-125	235,90
150	PN10	285	240	8x22	6"	24	7,14	357162-150	336,00	657162-150	280,70

Filetage selon la norme ISO 7/1

Les brides plates taraudées ne sont pas prévues par la norme NF EN 1092-1