


Aluminium flanges

Modèle **5720****Bride tournante aluminium AS 13 revêtue époxy 60 µm blanc**
Alésage type C ISO

Lapped flange aluminium AS 13 epoxy coated - Type C ISO



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	PN10	21,3	95	65	4x14	24	12	0,19	757202-15	•
20	PN10	26,9	105	75	4x14	30	12	0,22	757202-20	•
25	PN10	33,7	115	85	4x14	36	12	0,27	757202-25	•
32	PN10	42,4	140	100	4x18	46	16	0,53	757202-32	•
40	PN10	48,3	150	110	4x18	54	16	0,59	757202-40	•
50	PN10	60,3	165	125	4x18	65	16	0,70	757202-50	•
65	PN10	76,1	185	145	4x18	81	16	0,87	757202-65	•
80	PN10	88,9	200	160	8x18	94	18	1,05	757202-80	•
100	PN10	114,3	220	180	8x18	119	18	1,16	757202-100	•
125	PN10	139,7	250	210	8x18	144	18	1,45	757202-125	•
150	PN10	168,3	285	240	8x22	173	18	1,70	757202-150	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	225	20	2,50	757202-200	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	279	22	3,25	757202-250	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	329	22	3,80	757202-300	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	362	22	5,20	757202-350	•
400	PN10	406,4	565	515	16x25	413	25	7,17	757202-400	•
450	PN10	457,2	615	565	20x25	468	25	7,70	757202-450	•
500	PN10	508,0	670	620	20x25	517	28	9,65	757202-500	•
600	PN10	609,6	780	725	20x30	618	30	13,00	757202-600	•
700	PN10	711,2	895	840	24x30	715	40	17,20	757202-700	•

Couleur : blanc RAL 9016

• Sur demande

Sur demande : DN800, DN900, DN1000