

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5721****Bride à collerette ISO type 11B Schedule 40S - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	15,8	45	38	16	0,70	357212-15	20,70	657212-15	30,70
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	21,2	58	40	18	0,95	357212-20	27,40	657212-20	32,70
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	26,9	68	40	18	1,30	357212-25	35,10	657212-25	43,00
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	35,2	78	42	18	1,85	357212-32	48,60	657212-32	57,90
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	40,9	88	45	18	2,25	357212-40	55,00	657212-40	68,70
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	52,5	102	45	18	2,80	357212-50	66,30	657212-50	84,10
50	PN25/40	165	125	4x18	60,3	52,5	102	48	20	2,90	357212-5040	•	657212-5040	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	65,8	122	45	18	3,00	357212-65	86,80	657212-65	96,40
65	PN25/40	185	145	8x18	76,1	65,8	122	52	22	3,80	357212-6540	•	657212-6540	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	77,9	138	50	20	3,95	357212-80	96,40	657212-80	119,30
80	PN25/40	200	160	8x18	88,9	77,9	138	58	24	4,95	357212-8040	•	657212-8040	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	102,2	158	52	20	4,62	357212-100	114,80	657212-100	143,00
100	PN25/40	235	190	8x22	114,3	102,2	162	65	24	6,55	357212-10040	•	657212-10040	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	126,6	188	55	22	6,30	357212-125	164,60	657212-125	202,00
125	PN25/40	270	220	8x26	139,7	126,6	188	68	26	9,10	357212-12540	•	657212-12540	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	154,1	212	55	22	7,75	357212-150	196,10	657212-150	250,20
150	PN25/40	300	250	8x26	168,3	154,1	218	75	28	11,45	357212-15040	•	657212-15040	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-200	296,30	657212-200	367,40
200	PN16	340	295	12x22	219,1	202,7	268	62	24	11,00	357212-20016	300,00	657212-20016	350,00
200	PN25	360	310	12x26	219,1	202,7	278	80	30	17,00	357212-20025	•	657212-20025	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	254,5	320	68	26	15,50	357212-250	423,40	657212-250	497,60
250	PN16	405	355	12x26	273,0	254,5	320	70	26	16,50	357212-25016	•	657212-25016	•
250	PN25	425	370	12x30	273,0	254,5	335	88	32	24,00	357212-25025	•	657212-25025	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	304,8	370	68	26	18,00	357212-300	467,10	657212-300	540,00
300	PN16	460	410	12x26	323,9	304,8	378	78	28	22,00	357212-30016	•	657212-30016	•
300	PN25	485	430	16x30	323,9	304,8	395	92	34	31,50	357212-30025	•	657212-30025	•
350	PN10	505	460	16x22	355,6	336,5	430	68	26	24,50	357212-350	•	657212-350	•
350	PN16	520	470	16x26	355,6	336,5	438	82	30	32,00	357212-35016	•	657212-35016	•
400	PN10	565	515	16x26	406,4	387,3	482	72	26	30,00	357212-400	•	657212-400	•
400	PN16	580	525	16x30	406,4	387,3	490	85	32	40,00	357212-40016	•	657212-40016	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm du DN300 au DN400

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)