

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5725****Bride à collerette taraudage Gaz type 13B - Inox 1.4307 - 1.4404**

BSP threaded neck flange - Type 13B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	35	45	1/2"	22	16	0,67	357252-15	•	657252-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	45	58	3/4"	26	18	0,94	357252-20	•	657252-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	52	68	1"	28	18	1,11	357252-25	•	657252-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	60	78	1"1/4	30	18	1,82	357252-32	•	657252-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	70	88	1"1/2	32	18	2,08	357252-40	•	657252-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	84	102	2"	28	18	2,73	357252-50	•	657252-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	104	122	2"1/2	32	18	3,16	357252-65	•	657252-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	118	138	3"	34	20	3,60	357252-80	•	657252-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	140	158	4"	40	20	4,39	357252-100	•	657252-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	168	188	5"	44	22	5,41	357252-125	•	657252-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	195	212	6"	44	22	7,14	357252-150	•	657252-150	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN150

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : autres types d'emboîtement (types C à H, selon NF EN 1092-1)