

Stainless steel flanges




BRIDES

Modèle **5727**

Bride plate tournante ISO type 04A - Inox 1.4541 - 1.4571

Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4541	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	31	14	0,55	257272-10	•	457272-10	•
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	35	14	0,61	257272-15	•	457272-15	•
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	42	16	0,84	257272-20	•	457272-20	•
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	49	16	0,99	257272-25	•	457272-25	•
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	59	18	1,65	257272-32	•	457272-32	•
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	67	18	1,85	257272-40	•	457272-40	•
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	77	19	2,34	257272-50	•	457272-50	•
50	PN25/40	60,3	165	125	4x18	77	20	2,47	257272-5040	•	457272-5040	•
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	96	20	2,76	257272-65	•	457272-65	•
65	PN25/40	76,1	185	145	8x18	96	22	3,04	257272-6540	•	457272-6540	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	108	20	3,17	257272-80	•	457272-80	•
80	PN25/40	88,9	200	160	8x18	114	24	3,61	257272-8040	•	457272-8040	•
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	134	22	3,78	257272-100	•	457272-100	•
100	PN25/40	114,3	235	190	8x22	138	26	5,18	257272-10040	•	457272-10040	•
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	162	22	4,57	257272-125	•	457272-125	•
125	PN25/40	139,7	270	220	8x26	166	28	6,89	257272-12540	•	457272-12540	•
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	188	24	6,22	257272-150	•	457272-150	•
150	PN25/40	168,3	300	250	8x26	194	30	8,69	257272-15040	•	457272-15040	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	240	24	7,90	257272-200	•	457272-200	•
200	PN16	219,1	340	295	12x22	240	26	8,37	257272-20016	•	457272-20016	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	294	26	9,99	257272-250	•	457272-250	•
250	PN16	273,0	405	355	12x26	294	29	12,40	257272-25016	•	457272-25016	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

1.4541 : matière équivalente à l'inox 321

1.4571 : matière équivalente à l'inox 316Ti

Sur demande : acier réfractaire (1.4833), autres nuances