


Flanges accessories

EN 1514-1 /
EN 1514-2Modèle **5737****Joint armé de bride type IBC - EPDM agrément ACS**

Reinforced gasket for flange - EPDM



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM ACS	Prix unitaire
25	PN10-40	71	34	4	957371-25	•
32	PN10-40	82	43	4	957371-32	•
40	PN10-40	92	49	4	957371-40	•
50	PN10-40	107	61	4	957371-50	•
65	PN10-40	127	77	4	957371-65	•
80	PN10-40	142	89	4	957371-80	•
100	PN10-16	162	115	5	957371-100	•
125	PN10-16	192	141	5	957371-125	•
150	PN10-16	218	169	5	957371-150	•
200	PN10-16	273	220	6	957371-200	•
250	PN10	328	273	6	957371-250	•
300	PN10	378	324	6	957371-300	•
350	PN10	438	356	7	957371-350	•
400	PN10	489	407	7	957371-400	•
450	PN10	539	458	7	957371-450	•
500	PN10	594	508	7	957371-500	•
600	PN10	695	610	7	957371-600	•
700	PN10	810	712	8	957371-700	•
800	PN10	917	813	8	957371-800	•
900	PN10	1017	915	8	957371-900	•
1000	PN10	1124	1016	8	957371-1000	•

Sur demande : joints plats percés (type FF)
selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs,
autres matières

• Sur demande

EPDM : Température : -30°C à +100°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé
et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...