

Flanges accessories




EN 1514-1 /

EN 1514-2

Modèle **5738****Joint spiralé de bride à portée de joint avec anneaux intérieur / extérieur
Acier protégé / inox 316L / graphite**

Spiral gasket for flat face flange - Protected steel / stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
15	PN10-40	51	23	3	4,5	957381-15	•
20	PN10-40	61	28	3	4,5	957381-20	•
25	PN10-40	71	35	3	4,5	957381-25	•
32	PN10-40	82	43	3	4,5	957381-32	•
40	PN10-40	92	50	3	4,5	957381-40	•
50	PN10-40	107	61	3	4,5	957381-50	•
65	PN10-40	127	77	3	4,5	957381-65	•
80	PN10-40	142	90	3	4,5	957381-80	•
100	PN10-16	162	115	3	4,5	957381-100	•
100	PN25-40	168	115	3	4,5	957381-10040	•
125	PN10-16	192	140	3	4,5	957381-125	•
125	PN25-40	194	140	3	4,5	957381-12540	•
150	PN10-16	218	167	3	4,5	957381-150	•
150	PN25-40	224	167	3	4,5	957381-15040	•
200	PN10-16	273	216	3	4,5	957381-200	•
200	PN25	284	216	3	4,5	957381-20025	•
200	PN40	290	216	3	4,5	957381-20040	•

Pour brides à faces de joints plate (type A) ou
surélevée (type B) selon EN 1092-1

• Sur demande

Anneau intérieur en inox 316L / anneau extérieur en acier protégé

Température : -200°C à +550°C