


Flanges accessories



EN 1514-2

Modèle **5739****Joint spiralé pour bride à emboîtement double - Inox 316L / graphite**

Spiral gasket for tongue / groove face flange - Stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
10	PN10-40	34	24	2,5	957391-10ED	•
15	PN10-40	39	29	2,5	957391-15ED	•
20	PN10-40	50	36	2,5	957391-20ED	•
25	PN10-40	57	43	2,5	957391-25ED	•
32	PN10-40	65	51	2,5	957391-32ED	•
40	PN10-40	75	61	2,5	957391-40ED	•
50	PN10-40	87	73	2,5	957391-50ED	•
65	PN10-40	109	96	2,5	957391-65ED	•
80	PN10-40	120	106	2,5	957391-80ED	•
100	PN10-40	149	129	3,2	957391-100ED	•
125	PN10-40	175	155	3,2	957391-125ED	•
150	PN10-40	203	183	3,2	957391-150ED	•
200	PN10-40	259	239	3,2	957391-200ED	•
250	PN10-40	312	292	3,2	957391-250ED	•
300	PN10-40	363	343	3,2	957391-300ED	•
350	PN10-40	421	395	4,4	957391-350ED	•
400	PN10-40	473	447	4,4	957391-400ED	•
450	PN10-40	523	497	4,4	957391-450ED	•
500	PN10-40	575	549	4,4	957391-500ED	•
600	PN10-40	675	649	4,4	957391-600ED	•


Pour brides à emboîtement double type C et D
selon EN 1092-1

• Sur demande

Température : -200°C à +550°C

**Joint spiralé pour bride à emboîtement simple - avec anneau intérieur
Inox 316L / graphite**

Spiral gasket for male / female face flange - Stainless steel 316L/Graphite



DN (mm)	PN bride (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Inox 316L / graphite	Prix unitaire
10	PN10-40	34	18	4,5	957391-10ES	•
15	PN10-40	39	23	4,5	957391-15ES	•
20	PN10-40	50	28	4,5	957391-20ES	•
25	PN10-40	57	35	4,5	957391-25ES	•
32	PN10-40	65	43	4,5	957391-32ES	•
40	PN10-40	75	50	4,5	957391-40ES	•
50	PN10-40	87	61	4,5	957391-50ES	•
65	PN10-40	109	77	4,5	957391-65ES	•
80	PN10-40	120	90	4,5	957391-80ES	•
100	PN10-40	149	115	4,5	957391-100ES	•
125	PN10-40	175	140	4,5	957391-125ES	•
150	PN10-40	203	167	4,5	957391-150ES	•
200	PN10-40	259	216	4,5	957391-200ES	•
250	PN10-40	312	267	4,5	957391-250ES	•
300	PN10-40	363	318	4,5	957391-300ES	•
350	PN10-40	421	360	4,5	957391-350ES	•
400	PN10-40	473	410	4,5	957391-400ES	•
500	PN10-40	575	510	4,5	957391-500ES	•
600	PN10-40	675	610	4,5	957391-600ES	•

Pour brides à emboîtement simple type E et F
selon EN 1092-1

• Sur demande

Température : -200°C à +550°C