

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 58259D Vanne 3 pièces à brides avec détection de position O/F - Inox 316

Passage intégral - Poignée cadenassable



Caractéristiques

Dimensions : DN15 à DN80 (1/2" à 3")

Raccordements : à brides

Pression : en fonction du DN

Caractéristiques vanne : voir modèle 58259

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458259D-15D	15	1/2"	Micro-contacts	458259D-15M
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458259D-20D	20	3/4"	Micro-contacts	458259D-20M
25	1"	Détecteurs inductifs	458259D-25D	25	1"	Micro-contacts	458259D-25M
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458259D-32D	32	1"1/4	Micro-contacts	458259D-32M
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-40D	40	1"1/2	Micro-contacts	458259D-40M
50	2"	Détecteurs inductifs	458259D-50D	50	2"	Micro-contacts	458259D-50M
65	2"1/2	Détecteurs inductifs	458259D-65D	65	2"1/2	Micro-contacts	458259D-65M

Version ATEX

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-15DX	15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458259D-15MX
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-20DX	20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458259D-20MX
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-25DX	25	1"	Micro-contacts ATEX	458259D-25MX
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-32DX	32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458259D-32MX
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-40DX	40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458259D-40MX
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-50DX	50	2"	Micro-contacts ATEX	458259D-50MX
65	2"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458259D-65DX	65	2"1/2	Micro-contacts ATEX	458259D-65MX

Caractéristiques vanne : voir modèle 58259

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831