

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vanne papillon à oreilles de centrage avec détection de position Corps et papillon inox CF8M

Modèle 58429D Joint EPDM ACS

Modèle 58422D Joint NBR

Modèle 58423D Joint FKM

Modèle 58424D Joint Silicone alimentaire



Caractéristiques

Dimensions : DN50 à DN150 (2" à 6")

Raccordement : à brides
PN6 / PN10 / PN16 / Class 150

Température : en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle 58429 (EPDM), 58422 (NBR), 58423 (FKM) et 58424 (Silicone alimentaire)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

V 0619

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence EPDM	Référence NBR	Référence FKM	Référence Silicone
50	2"	Détecteurs inductifs	458429D-50D	458422D-50D	458423D-50D	458424D-50D
65	2" 1/2	Détecteurs inductifs	458429D-65D	458422D-65D	458423D-65D	458424D-65D
80	3"	Détecteurs inductifs	458429D-80D	458422D-80D	458423D-80D	458424D-80D
100	4"	Détecteurs inductifs	458429D-100D	458422D-100D	458423D-100D	458424D-100D
125	5"	Détecteurs inductifs	458429D-125D	458422D-125D	458423D-125D	458424D-125D
150	6"	Détecteurs inductifs	458429D-150D	458422D-150D	458423D-150D	458424D-150D
50	2"	Micro-contacts	458429D-40M	458422D-40M	458423D-40M	458424D-40M
65	2" 1/2	Micro-contacts	458429D-50M	458422D-50M	458423D-50M	458424D-50M
80	3"	Micro-contacts	458429D-65M	458422D-65M	458423D-65M	458424D-65M
100	4"	Micro-contacts	458429D-80M	458422D-80M	458423D-80M	458424D-80M
125	5"	Micro-contacts	458429D-125M	458422D-125M	458423D-125M	458424D-125M
150	6"	Micro-contacts	458429D-150M	458422D-150M	458423D-150M	458424D-150M

Caractéristiques vanne : voir modèle 58429 (EPDM), 58422 (NBR), 58423 (FKM) et 58424 (Silicone alimentaire)

Caractéristiques boîtier : voir modèle 50830